

Intofix



Blitzzement

Intofix ist ein schnell auf hohe Festigkeit abbindender Ankermörtel. Er eignet sich hervorragend für schnell belastbare Verankerungen von Dübeln, Haken und Konstruktionsverankerungen.

-  **schnell betonhart**
-  **einfaches Verarbeiten**
-  **beste Vergießbarkeit**

Untergrund

Entstauben, lose Teile entfernen, gut vornässen und dann spachteln oder vergießen.

Verarbeitung

Je nach gewünschter Konsistenz Wasser zugeben und gründlich verrühren.

Achtung! Nur soviel anrühren, wie sofort verarbeitet werden kann.

Festigkeit

nach 1 Stunde:	ca. 7,6 N/mm ² ;
nach 3 Stunden:	ca. 9,3 N/mm ² ;
nach 28 Tagen:	ca. 48 N/mm ²



Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Schüttgewicht:	ca. 1,2 kg / Liter
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C

Wichtiger Hinweis:

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Ankermörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

