

Intofüll



Helle Wandspachtelmasse für den Innenbereich auf Gipsbasis

→ **auf Null ausziehbar**

→ **sehr gute Verarbeitung**



Intofüll eignet sich insbesondere für das Verspachteln von Gipskarton- und Gipsfaserplatten im Trockenbaubereich. Auch zum Verspachteln von Löchern und Schlitzen geeignet. Verarbeitungszeit je nach Konsistenz, Temperatur und Schichtdicke 10 - 20 Minuten. Bei einem Anmischverhältnis von 3,0 kg zu 1,0 Liter Wasser ca. 20 Minuten.

Intofüll - Produkte können in gewünschter Konsistenz mit kaltem klarem Wasser angemischt werden.

Intofüll - Produkt einstreuen - einsumpfen lassen und homogen anrühren.

Spachtelungen unter dichten Belägen und wasserfeste Spachtelungen, z.B. in Feuchträumen, sollten mit der weißen, zementgebundenen Spachtelmasse **Intofüll F** durchgeführt werden.

Untergrund

Der Untergrund soll griffig, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Trennschichten und Sinterschichten sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Risse ggf. erweitern. Saugende Untergründe vornässen bzw. mit **Intorin** oder **Intorin T** grundieren.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verbrauch:	ca. 1 kg/m ² je mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C

Wichtiger Hinweis

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

