

# Intofüll F



**Feinspachtel weiß –  
ein Universalfächenspachtel für den Innen- und Außenbereich**



**auch für Feuchträume**



**sehr gute Verarbeitung**



*Intofüll F ist eine hochwertige, kunststoffvergütete Wandspachtelmasse auf Zementbasis, die sich universell einsetzen lässt.*

*Intofüll F eignet sich hervorragend zum Glätten von Unebenheiten, Reparieren von Wandflächen sowie Verschließen von Rissen und Löchern. Auch als Untergrundegalierung vor der Fliesenverlegung zu verwenden.*

*Intofüll F bindet auch in Schichtstärken bis 10 mm rissfrei ab. Bei stärkeren Schichtstärken empfiehlt es sich in mehreren Arbeitsgängen aufzutragen.*

*Intofüll F faserverstärkt sollte für kritische Bereiche eingesetzt werden. Eine Gewebeearbeitung entfällt dadurch.*

*Intofüll F-Produkte können in gewünschter Konsistenz mit kaltem klarem Wasser angemischt werden.*

*Verarbeitungszeit je nach Konsistenz, Temperatur und Schichtdicke ca. 30 - 60 Minuten. Bei einem Anmischverhältnis von 2,5 kg zu 1,2 Liter Wasser ca. 40 Minuten.*

## Untergrund

*Der Untergrund soll griffig, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Trennschichten und Sinterschichten sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Risse ggf. erweitern. Saugende Untergründe vornässen bzw. mit **Intorin** oder **Intorin T** grundieren.*

## Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C

### Wichtiger Hinweis

*Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII*

*Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.*

