

# Intofüll FL



**Heller Flächenspachtel für den Innenbereich auf Gipsbasis**



**auf Null ausziehbar**



**sehr gute Verarbeitung**



**Intofüll FL** eignet sich für Flächenspachtelung von Wand- und Deckenbereichen.

Zum Erstellen ebener Flächen vor Tapezier- und Anstricharbeiten ( keine Kalk- o. Wasserfarben). Verarbeitungszeit je nach Konsistenz, Temperatur und Schichtdicke 20 - 50 Minuten. Bei einem Anmischverhältnis von 1,4 kg zu 1,0 Liter Wasser ca. 45 Minuten.

**Intofüll** - Produkte können in gewünschter Konsistenz mit kaltem klarem Wasser angemischt werden.

**Intofüll** - Produkt einstreuen - einsumpfen lassen und homogen anrühren.

Spachtelungen unter dichten Belägen und wasserfeste Spachtelungen, z.B. in Feuchträumen, sollten mit der weißen, zementgebundenen Spachtelmasse **Intofüll F** durchgeführt werden.

## Untergrund

Der Untergrund soll griffig, trocken, fest und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Trennschichten und Sinterschichten sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Risse ggf. erweitern. Saugende Untergründe vornässen bzw. mit **Intorin** oder **Intorin T** grundieren.

## Technische Daten

Verpackungsgröße:

25 kg Inhalt

Lagerfähigkeit:

6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung

Verbrauch:

ca. 1 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C

## Wichtiger Hinweis

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

